



## steel 12

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO A MEDIA DENSITÀ

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Dimensione profilo</b>           | 12 x 55 mm   |
| <b>Peso per mq</b>                  | c.ca 10,0 Kg |
| <b>Spessore Alluminio</b>           | 0,40 mm      |
| <b>Barre per 1 mt di altezza</b>    | 18           |
| <b>Larghezza massima consentita</b> | 4200 mm      |


Avvolgibile in acciaio coibentato in schiuma poliuretana ecologica: un materiale leggero e resistente che garantisce alta stabilità, lunga durata. Il prodotto non ha bisogno di alcuna manutenzione essendo resistente all'abrasione, agli agenti inquinanti e atmosferici, al freddo e al calore.

| Diametro di arrotolamento   |
|---|
| <p>H = Misure luce<br/> <math>\varnothing</math> = Diam. avvolg. su rullo</p> |


| Ingombro Ø 60 (mm) |          |
|--------------------|----------|
| altezza            | diametro |
| 1000               | 145      |
| 1200               | 150      |
| 1300               | 155      |
| 1400               | 160      |
| 1500               | 165      |
| 1600               | 170      |
| 1700               | 175      |
| 1800               | 180      |
| 1900               | 180      |
| 2000               | 185      |
| 2200               | 195      |
| 2400               | 200      |
| 2600               | 210      |
| 2800               | 220      |
| 3000               | 225      |
| 3300               | 240      |

| Profilo          |
|------------------|
| <p>55<br/>12</p> |


## Guide, terminali e accessori compatibili




Guida in alluminio estruso **A27**  
25,5 x 30 mm




Guida in alluminio estruso **A28**  
17 x 28 mm




Guida in alluminio estruso **A30**  
19,5 x 30 mm




Guida in alluminio estruso **A40**  
25,5 x 40 mm



Terminale in alluminio  
14 x 55 mm



Catenacciolo per terminale  
L 150 mm



Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca  
L 150 mm

## Colori

|             |                    |                     |                    |                     |                |                |                 |                 |                  |
|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ral         |                    |                     |                    |                     |                |                |                 |                 |                  |
|             | 13 Bianco candido  | 01 Avorio 1013      | 02 Avorio          | 4 Beige             | 3 Grigio       | 28 Grigio 35   | 25 Argento*     | 26 Ral 7016     | 5 Verde          |
| Finto Legno |                    |                     |                    |                     |                |                |                 |                 |                  |
|             | 10 Legno chiaro    | 11 Legno scuro      | 27 Legno castagno  |                     |                |                |                 |                 |                  |
| Raffaello   |                    |                     |                    |                     |                |                |                 |                 |                  |
|             | 15 Verde Raffaello | 17 Grigio Raffaello | 16 Rosso Raffaello | 9 Marrone Raffaello |                |                |                 |                 |                  |
|             |                    |                     |                    |                     |                |                |                 |                 |                  |
|             | 19 Verde brillante | 21 Verde chiaro     | 8 Bleu*            | 18 Ocra*            | 14 Terracotta* | 20 Rosso vivo* | 6 Rosso mattone | 7 Testa di moro | 22 Marrone 8017* |